



HOJA TÉCNICA

Producto: **CONVERTIDOR DE ÓXIDO**

DESCRIPCIÓN:

Formulados en base a resinas alquídicas modificadas, pigmentos anticorrosivos e inhibidores de la corrosión, y aditivos convertidores de óxido.

USOS:

Protegen de la oxidación y la corrosión todo tipo de superficies de hierro, tanto nuevas como oxidadas.

COLORES:

Rojo, Blanco, Negro y Verde Inglés.

PRESENTACIÓN:

Aerosoles de 240cc

MODO DE USO:

Limpiar prolijamente la superficie a pintar, eliminando polvo, grasitud, óxido flojo, etc.

Agitar vigorosamente el envase durante 2 minutos; se percibirá el desplazamiento de la bolilla interior que facilita el mezclado.

Rociar la superficie con el envase perpendicular al piso, a una distancia de 20 a 25cm, dirigiendo la abertura del pulsador hacia el objeto a pintar, con movimientos horizontales uniformes. Tener en cuenta que varias capas finas cubren méjor que una gruesa.

Luego de usar, purgar el aerosol para que no se tapa. Invertir el envase y hacerlo funcionar en esa posición, hasta que solamente salga gas.

Secado tacto	15 a 30 minutos
Secado duro	2 a 3 horas
Repintado	Antes de los 30 minutos
Rendimiento	8 a 9 mts ² /lt

Control de Calidad
Aerofarma laboratorios.