

PLANTILLA MAESTRA FICHA DE DATOS TÉCNICOS (TDS)	 AEROFARMA <i>Desarrollamos Confianza</i>
PRODUCTO	Marca: Kuwait Nombre comercial: Esmalte en aerosol efecto esmerilado Código interno: 80340 Tipo de producto: Esmalte translúcido decorativo en aerosol Uso recomendado: Reducir resplandor y entrada directa de luz, aportar privacidad y decoración en superficies transparentes de interior. Presentación comercial: Termocontraíble 12 x 415 ml
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Esmalte decorativo translúcido en aerosol que genera un acabado similar al vidrio esmerilado. Reduce la visión a través de la superficie y disminuye la intensidad lumínica manteniendo el paso parcial de luz. Diseñado para aplicaciones interiores sobre vidrio, espejo y acrílico transparente.
APLICACIONES RECOMENDADAS	• Ventanas y puertas vidriadas. • Mamparas de baño (lado sin contacto con agua). • Divisores de oficina. • Claraboyas y paneles transparentes. • Vidrio, espejo y acrílico transparente previamente preparado.
ATRIBUTOS / CARACTERÍSTICAS	• Acabado efecto esmerilado. • Reduce visión directa y resplandor. • Mejora privacidad. • Permite ingreso de luz difusa. • Aplicación uniforme por aerosol. • Uso exclusivo interior.
MODO DE USO	1. Limpiar y secar completamente la superficie. 2. En acrílico, lijar con grano fino. 3. Agitar hasta oír la bolilla y luego 20 veces; reagitar durante el uso. 4. Aplicar verticalmente a 20–25 cm con capas finas y uniformes. 5. Repintar antes de 1 hora o luego de 24 horas. Nota técnica: purgar la válvula invirtiendo el envase 2–3 segundos al finalizar.
RESULTADOS ESPERADOS	• Apariencia similar al vidrio esmerilado. • Menor visibilidad a través del sustrato. • Reducción del resplandor solar. • Mejora estética y privacidad.
COMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES	Sustrato recomendado: vidrio, espejo y acrílico transparente. No utilizar como sustituto de películas de seguridad o privacidad. No aplicar sin ensayo previo sobre plásticos especiales. Nota técnica: no apto para microondas, hornos ni elementos en contacto con alimentos.
SEGURIDAD DE USO Y EPP	• Guantes de protección: recomendados. • Protección ocular: sí. • Protección respiratoria: sí. • Ventilación adecuada: requerida. • Evitar fuentes de ignición, inhalación y pulverización sobre llama.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO	• Conservar en lugar fresco, seco y ventilado. • Proteger de radiación solar. • Temperatura recomendada: 5 °C a 35 °C. • No exponer a más de 50 °C. • Vida útil: N/D.
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	Aspecto / estado físico: aerosol presurizado. Color: translúcido efecto esmerilado. Olor: N/D. pH: N/D. Densidad: N/D. Viscosidad: N/D. Solubilidad en agua: N/D. Punto de inflamación: N/D. Contenido de compuestos volátiles: N/D. Método / norma de ensayo: N/D.
DISPOSICIÓN FINAL	La eliminación del producto, remanentes y envases deberá realizarse conforme a la normativa local vigente aplicable. No verter remanentes en desagües, cursos de agua o suelo. Para instrucciones detalladas, ver hoja de seguridad.
OBSERVACIONES	Ficha elaborada a partir de información verificada de acceso público