

AEROFARMA LABORATORIOS S.A.I.C.

HOJA TÉCNICA

Producto: **ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE 3 EN 1**

DESCRIPCIÓN:

Formulados en base a resinas alquídicas modificadas, inhibidores de la corrosión, y aditivos convertidores de óxido, que le confieren resistencia a los agentes climáticos y químicos contra el óxido y la corrosión, gran dureza, brillo, resistencia a los agentes climáticos y químicos, flexibilidad. Son de secado rápido, excelente poder cubritivo y vienen en una amplia gama de colores.

USOS:

Protegen y embellecen todo tipo de superficies. Metales, maderas, cerámicos, vidrios, plásticos, telas, cemento, arcilla, yeso, paja, mimbre, ladrillos, etc.

COLORES:

Según carta de colores.

PRESENTACIÓN:

Aerosoles de 225cc y 415cc.

MODO DE USO:

Limpiar prolijamente la superficie a pintar, eliminando polvo, grasitud, óxido flojo, etc.

Agitar vigorosamente el envase durante 2 minutos; se percibirá el desplazamiento de la bolilla interior que facilita el mezclado.

Rociar la superficie con el envase perpendicular al piso, a una distancia de 20 a 25cm, dirigiendo la abertura del pulsador hacia el objeto a pintar, con movimientos horizontales uniformes. Tener en cuenta que varias capas finas cubren mejor que una gruesa.

Luego de usar, purgar el aerosol para que no se tapa. Invertir el envase y hacerlo funcionar en esa posición, hasta que solamente salga gas.

Secado tacto	15 a 30 minutos
Secado duro	2 a 3 horas
Repintado	Antes de los 30 minutos
Rendimiento	8 a 9 mts ² /lt

Control de Calidad
Aerofarma laboratorios.
Rev00