

AEROFARMA LABORATORIOS S.A.I.C.

HOJA TÉCNICA

Producto: **ESMALTE SINTÉTICO ALTA TEMPERATURA (250°C)**

DESCRIPCIÓN:

Formulados en base a resinas sintéticas que le confieren resistencia a temperaturas elevadas (250°C). Son de secado rápido y excelente poder cubritivo.

USOS:

Para pintar superficies metálicas expuestas a altas temperaturas.

COLORES:

Negro y aluminio.

PRESENTACIÓN:

Aerosoles de 240cc y 440cc.

MODO DE USO:

Aplicar sobre metal directamente, eliminando previamente toda contaminación, como aceite, grasitud, polvo, humedad, óxido, etc.

Agitar vigorosamente el envase durante 2 minutos; se percibirá el desplazamiento de la bolilla interior que facilita el mezclado.

Rociar la superficie con el envase perpendicular al piso, a una distancia de 20 a 25cm, dirigiendo la abertura del pulsador hacia el objeto a pintar, con movimientos horizontales uniformes. Tener en cuenta que varias capas finas cubren mejor que una gruesa.

Luego de usar, purgar el aerosol para que no se tapa. Invertir el envase y hacerlo funcionar en esa posición, hasta que solamente salga gas.

Secado tacto	15 a 30 minutos
Secado duro	2 a 3 horas
Repintado	Antes de los 30 minutos
Rendimiento	8 a 9 mts ² /lt

Control de Calidad

Aerofarma laboratorios.