

FICHA DE DATOS TÉCNICOS (TDS)	
PRODUCTO	Marca: Kuwait Nombre comercial: Infla-Sella neumáticos en aerosol Código interno: N/D Tipo de producto: Sellador e inflador de neumáticos en aerosol para uso de emergencia Uso recomendado: Reparación temporal de neumáticos pinchados y restauración parcial de la presión para permitir el desplazamiento hasta un punto de auxilio Presentación comercial: caja x 12 unidades de 350 cc
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Sellador e inflador de neumáticos en aerosol para reparación de emergencia. El producto está destinado a neumáticos de bicicletas, motocicletas y otros vehículos, permitiendo sellar perforaciones pequeñas sin desmontar el neumático y recuperar de forma parcial la presión interna. Su uso está orientado exclusivamente a alcanzar un punto de asistencia o reparación definitiva.
APLICACIONES RECOMENDADAS	• Neumáticos de bicicletas. • Neumáticos de motocicletas. • Otros vehículos compatibles según indicación del proveedor. • Uso de emergencia en pinchaduras con pérdida de presión. • Aplicación sin desmontar el neumático, previa verificación de compatibilidad con la válvula y el tipo de neumático.
ATRIBUTOS / CARACTERÍSTICAS	• Sellado automático y rápido para reducir la fuga de aire en perforaciones pequeñas. • Permite intervención de emergencia sin desmontaje del neumático. • Recuperación parcial de la presión interna. • Capacidad de sellado declarada: perforaciones de hasta 6 mm (dato declarado por proveedor). • Producto inflamable presurizado. • El fabricante declara ausencia de corrosión y efecto favorable sobre el envejecimiento del neumático; no se aportan ensayos normativos de respaldo en la información suministrada.
MODO DE USO	1. Colocar el conducto de aire con pulverizador y posicionarlo verticalmente sobre la válvula del neumático. 2. Descargar el aerosol directamente en el neumático, sin desmontarlo ni sustituirlo, conforme al procedimiento indicado por el proveedor. 3. Tras la aplicación, circular aproximadamente entre 3 y 5 km para favorecer la distribución interna del producto y la formación de una capa sellante sobre la perforación. 4. Verificar la respuesta del neumático y dirigirse a un punto de asistencia o reparación definitiva. Nota técnica: El producto está pensado como solución temporal de emergencia; no sustituye la reparación profesional. Antes del uso, verificar la compatibilidad con la válvula y el tipo de neumático.
RESULTADOS ESPERADOS	• Reducción de la fuga de aire en perforaciones pequeñas. • Recuperación parcial de presión interna que permita el desplazamiento hasta un punto de auxilio. • Formación de una capa sellante interna tras el rodaje inicial. • Solución temporal de emergencia, sin garantía de restitución total y permanente de la presión o de la integridad estructural del neumático.
COMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES	Sustratos / aplicaciones recomendadas: neumáticos de bicicletas, motocicletas y otros vehículos compatibles.

	No sustituye una reparación profesional ni garantiza restitución total y permanente de la presión o de la integridad estructural del neumático. No se informan límites de velocidad, autonomía máxima, compatibilidad con sistemas TPMS o uso en neumáticos run-flat: No disponible (N/D). Estabilidad a baja temperatura: se estima "4 h a 4 °C"; condición exacta No disponible (N/D). En caso de duda sobre la reparación conseguida, inspeccionar el neumático antes de continuar la marcha.
SEGURIDAD DE USO Y EPP	• Producto inflamable presurizado. • Conservar el envase en lugar seco y protegido de la luz solar directa. • No abrir ni manipular el contenido antes del momento de uso. • No exponer a temperaturas superiores a +50 °C. • Aplicar preferentemente en zona ventilada y evitar la inhalación directa del aerosol. • EPP recomendado: guantes de protección química ligera, gafas de seguridad y ropa de trabajo. • Para medidas específicas de seguridad, primeros auxilios, inflamabilidad y transporte, consultar la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS/SDS).
ALMACENAMIENTO Y MANEJO	• Conservar en lugar seco y protegido de la luz solar directa. • No exponer a temperaturas superiores a +50 °C. • Mantener el envase cerrado hasta el momento de uso. • Evitar la inhalación directa del aerosol. • Vida útil / shelf life: N/D.
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	Aspecto / color: Líquido color marfil. Olor: Ligero olor a disolvente. Densidad: 1,0 ± 0,1. Contenido de sólidos (sin gas): 5–20 %. pH: 7–9. Capacidad de sellado declarada: Perforaciones de hasta 6 mm (dato declarado por proveedor). Estabilidad a alta temperatura: 4 h a 40 °C; utilizable nuevamente al volver a temperatura ambiente (dato declarado por proveedor). Estabilidad a baja temperatura: Se estima "4 h a 4 °C"; condición exacta No disponible (N/D). Composición química detallada: No disponible (N/D). Propelente / inflamabilidad: Producto inflamable presurizado. Método / norma de ensayo: N/D.
DISPOSICIÓN FINAL	Gestionar el envase vacío y los residuos conforme a la normativa local aplicable a aerosoles y residuos químicos. No verter remanentes en desagües, cursos de agua o suelo. Gestionar según procedimiento interno del establecimiento y evaluación de peligrosidad cuando corresponda.
OBSERVACIONES	La información consignada procede de información técnica de acceso público y debe validarse mediante ensayos propios antes de su adopción comercial o industrial. Todo dato no informado se consigna como No disponible (N/D).