

AEROFARMA LABORATORIOS S.A.I.C.

HOJA TÉCNICA

Producto: **ESMALTE SINTÉTICO SECADO ULTRA RÁPIDO "MAX"**

DESCRIPCIÓN:

Formulados en base a resinas alquídicas modificadas que le confieren secado extra rápido, brillo, resistencia a los agentes climáticos y químicos, flexibilidad.

USOS:

Protegen y embellecen todo tipo de superficies. Metales, maderas, cerámicos, plásticos, telas, cemento, arcilla, mampostería, mimbre, etc.

COLORES:

Según carta de colores.

PRESENTACIÓN:

Aerosoles de 285g/440cc.

MODO DE USO:

Limpiar prolijamente la superficie a pintar, eliminando polvo, grasitud, óxido, etc.

Agitar vigorosamente el envase durante 2 minutos; se percibirá el desplazamiento de la bolilla interior que facilita el mezclado.

Rociar la superficie con el envase perpendicular al piso, a una distancia de 25 a 30cm, dirigiendo la abertura del pulsador hacia el objeto a pintar, con movimientos horizontales uniformes.

Aplicar 2 o 3 capas delgadas del esmalte, en intervalos de pocos minutos, a fin de evitar chorreos y cuarteo. La segunda mano debe aplicarse antes de 1 hora ó después de 48 horas.

Si el pico se tapa, quítelo y lávelo con diluyente para pinturas sintéticas o thinner. Luego de usar, purgar el aerosol para que no se tapa. Invertir el envase y hacerlo funcionar en esa posición, hasta que solamente salga gas.

Secado tacto	10 a 20 minutos
Secado duro	30 a 60 minutos
Repintado	Antes de 1 hora ó después de 48 horas