

FICHA DE DATOS TÉCNICOS (TDS)	
PRODUCTO	Marca: Kuwait Nombre comercial: Membrana en Aerosol Código interno: N/D Tipo de producto: Recubrimiento sellador elastomérico en aerosol Uso recomendado: Reparación y sellado de goteras mediante formación de una película flexible e impermeable sobre fisuras, juntas y pequeños orificios Presentación comercial: caja x 12 unidades x 350 cc
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Recubrimiento sellador elastomérico en aerosol, de tipo caucho líquido, diseñado para recubrir, sellar y proteger superficies frente a filtraciones de agua. Al pulverizarse, el producto penetra en grietas y pequeños orificios formando, tras el secado, una película flexible e impermeable. El área tratada puede ser posteriormente pintada, según declaración del proveedor.
APLICACIONES RECOMENDADAS	• Reparación y sellado superficial de goteras. • Tratamiento de fisuras, juntas y pequeños orificios. • Protección de superficies frente a filtraciones de agua. • Uso cuando se requiere una película flexible e impermeable. • Aplicaciones sujetas a verificación previa de compatibilidad con el sustrato y con sistemas de pintado posterior.
ATRIBUTOS / CARACTERÍSTICAS	• Forma una película flexible e impermeable. • Producto presurizado inflamable. • Penetra en grietas y pequeños orificios antes del secado. • El área tratada puede repintarse una vez seca, si existe compatibilidad con el recubrimiento final. • Resistencia declarada al goteo, agrietamiento, desprendimiento y descolgado. • Rendimiento / cobertura dependiente de la naturaleza y espesor del sustrato; sin dato cuantitativo informado.
MODO DE USO	1. Agitar bien el envase antes de usar. 2. Asegurar ventilación suficiente durante la aplicación. 3. Verificar que las superficies estén limpias, secas y libres de suciedad, polvo, grasa o material suelto. 4. Aplicar manteniendo el envase a una distancia aproximada de 12 a 16 pulgadas (30–40 cm) de la superficie. 5. Aplicar 2 o 3 manos uniformes para lograr cobertura completa, desplazando el aerosol de manera continua y pareja. Nota técnica: Realizar una prueba previa cuando existan dudas sobre compatibilidad con el sustrato o con el sistema de pintado posterior.
RESULTADOS ESPERADOS	• Formación de una película continua, flexible y estanca al agua. • Reducción de filtraciones puntuales en fisuras, juntas y pequeños orificios. • Protección superficial frente al ingreso de agua. • Posibilidad de repintado posterior, condicionada a la compatibilidad del sistema final. • Desempeño orientado a sellado superficial; no sustituye una reparación estructural del soporte.
COMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES	Sustratos / usos: superficies a sellar frente a goteras y filtraciones localizadas, sujetas a verificación previa de compatibilidad. Producto orientado al sellado superficial de filtraciones, fisuras y orificios pequeños; no sustituye una reparación estructural del soporte. No se informan tiempos de secado, elongación, adherencia, resistencia UV, resistencia química ni vida útil: No disponible (N/D).

	Compatibilidad con pintado posterior: posible una vez seco, según compatibilidad con el recubrimiento final. Composición química detallada: No disponible (N/D).
SEGURIDAD DE USO Y EPP	• Producto inflamable en aerosol; mantener alejado de calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. • No exponer a la luz solar directa ni a temperaturas superiores a +50 °C. • Aplicar en áreas bien ventiladas o con extracción localizada para minimizar la exposición a vapores. • EPP recomendado: guantes de nitrilo, gafas de seguridad, ropa de trabajo y, cuando la ventilación sea insuficiente, protección respiratoria para vapores orgánicos. • Consultar la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS/SDS) para información específica de primeros auxilios, transporte y lucha contra incendios.
ALMACENAMIENTO Y MANEJO	• Conservar en lugar seco. • No exponer a la luz solar directa. • No exponer a temperaturas superiores a +50 °C. • Mantener el envase cerrado hasta el momento de uso. • Vida útil / shelf life: N/D.
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	Estado físico: Aerosol. Aspecto / color: Líquido espeso negro / blanco / transparente (según versión comercial). Olor: Aromático. Presión interna: 0,45 ± 0,05 (unidad no informada; dato declarado por proveedor). Densidad relativa de la solución: 1,1. Velocidad de volatilización: 1 (escala y método no informados). Residuo de volatilización: 1 %. Inflamabilidad: Producto presurizado inflamable. Rendimiento / cobertura: Depende de la naturaleza y espesor del sustrato; no se informa rendimiento cuantitativo. Composición química detallada: No disponible (N/D). Consultar MSDS/SDS del producto. Método / norma de ensayo: N/D.
DISPOSICIÓN FINAL	Gestionar envases vacíos y residuos conforme a la normativa local aplicable a aerosoles y residuos químicos. No verter remanentes en desagües, cursos de agua o suelo. Gestionar materiales residuales según procedimiento interno del establecimiento y evaluación de peligrosidad cuando corresponda.
OBSERVACIONES	La información aquí incluida procede de información técnica de acceso público y debe validarse con ensayos propios antes del uso comercial o industrial. Todo dato no informado se consigna como No disponible (N/D).