

FICHA DE DATOS TÉCNICOS (TDS)	
PRODUCTO	Marca: Kuwait Nombre comercial: Impregnante para maderas LASUR satinado en aerosol Código interno: N/D Tipo de producto: Impregnante para madera tonalizado en aerosol Uso recomendado: Protección de maderas frente a exposición solar y lluvia. Presentación comercial: Informada 12 x 285 g / 440 cm³.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Impregnante tipo LASUR satinado para protección y decoración de maderas interiores y exteriores. Repelencia al agua, protección UV, acción antihongos y antialgas.
APLICACIONES RECOMENDADAS	• Vallas, ventanas y portones. • Casas y casetas de madera. • Uso interior y exterior. • Maderas nuevas o previamente tratadas con LASUR compatible. • Sustratos de madera.
ATRIBUTOS / CARACTERÍSTICAS	• Terminación satinada. • Repele el agua. • Protección UV. • Antihongos y antialgas. • Capas finas con 10 min entre manos.
MODO DE USO	1. Agitar 2 minutos. 2. Lijar y limpiar la superficie. 3. Aplicar capas finas. 4. Dejar 10 minutos entre capas. 5. Purgar la válvula al finalizar. Nota: ensayar previamente.
RESULTADOS ESPERADOS	• Protección decorativa. • Tonalización de la madera. • Mejora de resistencia climática. • Acabado satinado.
COMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES	Sustrato recomendado: madera. No sustituye impermeabilizantes estructurales. No aplicar sin ensayo previo sobre superficies no maderables. No mezclar: N/D. Nota: protección UV no cuantificada.
SEGURIDAD DE USO Y EPP	• Guantes recomendados. • Protección ocular: sí. • Protección respiratoria: sí. • Aplicar con ventilación adecuada. • Evitar fuentes de ignición.
ALMACENAMIENTO Y MANEJO	• Conservar entre 5 °C y 35 °C. • Mantener fuera del alcance de los niños. • Prohibido el rellenado del envase. • Verificar la integridad del envase antes de usar. • Descartar el envase si el fondo está deformado. • Conservar en lugar fresco, seco, ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición. • Vida útil / shelf life: No disponible (N/D).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	Aspecto: aerosol presurizado. Color: tonos madera. Olor: N/D. pH: N/D. Densidad: N/D. Viscosidad: N/D. Solubilidad: N/D. Punto de inflamación: N/D. COV: N/D. Método: N/D.
DISPOSICIÓN FINAL	Gestionar envases y residuos conforme a la normativa local aplicable a aerosoles presurizados, residuos químicos y envases metálicos. No perforar ni arrojar al fuego, incluso vacío. No verter remanentes en desagües, cursos de agua o suelo. Gestionar residuos según procedimiento interno del establecimiento y evaluación de peligrosidad cuando corresponda. Para clasificación final y transporte, consultar SDS/FDS vigente.
OBSERVACIONES	La presente ficha se elaboró con la información verificada de acceso público