

AEROFARMA LABORATORIOS S.A.I.C.

HOJA TÉCNICA

Producto: **BARNIZ MARINO**

DESCRIPCIÓN:

Formulados en base a resinas especiales que le confieren flexibilidad y resistencia, ideales para proteger a la madera del agua y de los rayos solares en zonas costeras.

USOS:

Se pueden aplicar sobre todo tipo de maderas, y también sobre otras superficies como ser, paja, mimbre, ladrillos, cerámicos, etc.

COLORES:

No corresponde.

PRESENTACIÓN:

Aerosoles de 240cc.

MODO DE USO:

Limpiar prolijamente la superficie a pintar, eliminando polvo, grasitud, u otro contaminante.

Agitar vigorosamente el envase durante 2 minutos; se percibirá el desplazamiento de la bolilla interior que facilita el mezclado.

Rociar la superficie con el envase perpendicular al piso, a una distancia de 20 a 25cm, dirigiendo la abertura del pulsador hacia el objeto a pintar, con movimientos horizontales uniformes. Tener en cuenta que varias capas finas cubren méjor que una gruesa.

Luego de usar, purgar el aerosol para que no se tapa. Invertir el envase y hacerlo funcionar en esa posición, hasta que solamente salga gas.

Secado tacto	15 a 30 minutos
Secado duro	2 a 3 horas
Repintado	Antes de los 30 minutos
Rendimiento	8 a 9 mts ² /lt

Control de Calidad
Aerofarma laboratorios.
Rev00