

FICHA DE DATOS TÉCNICOS (TDS)	 AEROFARMA <i>Desarrollamos Confianza</i>
PRODUCTO	Marca: Kuwait Nombre comercial: Solución Lubrificante para tubos y accesorios Código interno: N/D Tipo de producto: Deslizante siliconado, permanente, inerte e inalterable, sin solventes, para facilitar la instalación de tubos y accesorios Uso recomendado: Lubricar la unión de tubos y accesorios. No ataca plásticos ni gomas. Permite ahorrar tiempo y esfuerzo en la instalación Presentación comercial: Termocontraible 6 x 225 ml.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Solución lubricante de base siliconada diseñada para facilitar el acople y montaje de tubos y accesorios. Usar como deslizante, permanente, inerte, inalterable y sin solventes, con indicación expresa de que no ataca plásticos ni gomas. Técnicamente encuadra como lubricante de montaje para sistemas de unión, orientado a reducir la fricción, el esfuerzo de ensamblaje y el riesgo de daño superficial durante la instalación.
APLICACIONES RECOMENDADAS	• Unión y montaje de tubos y accesorios plásticos. • Ensamble de conexiones con componentes elastoméricos compatibles. • Instalaciones donde se requiera disminución del esfuerzo de inserción. • Tareas de montaje y mantenimiento de cañerías y accesorios. • Aplicaciones sobre plásticos y gomas dentro del alcance del producto.
ATRIBUTOS / CARACTERÍSTICAS	• Deslizante. • Permanente. • Inerte. • Inalterable. • Sin solventes. • No ataca plásticos ni gomas. • Facilita la instalación y contribuye al ahorro de tiempo y esfuerzo en el montaje.
MODO DE USO	1. Verificar que los tubos, accesorios y superficies de acople estén limpios. 2. Aplicar una cantidad moderada del producto sobre la zona de unión del tubo y/o sobre el accesorio. 3. Distribuir de forma uniforme para generar una película lubricante continua. 4. Proceder al ensamble según la técnica de instalación habitual. 5. Retirar el excedente cuando sea necesario.
RESULTADOS ESPERADOS	• Reducción del esfuerzo de inserción durante el montaje. • Mejora del deslizamiento en la unión de tubos y accesorios. • Menor fricción y menor riesgo de daño superficial por rozamiento durante el armado. • Instalación más rápida y uniforme. • Compatibilidad funcional con plásticos y gomas según declaración del envase.
COMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES	Compatibilidad declarada: plásticos y gomas. Uso previsto: lubricación de montaje y ensamble; no sustituye selladores, adhesivos estructurales ni compuestos para unión permanente. No se informan compatibilidades específicas por polímero, elastómero, norma de junta ni sistema de conducción: No disponible (N/D). No se dispone de datos cuantitativos de viscosidad, coeficiente de fricción, rango térmico de servicio, resistencia al lavado, comportamiento frente a agua potable ni certificaciones sanitarias: No disponible (N/D). No se informan normas de desempeño, ensayos comparativos ni vida útil: No disponible (N/D).

SEGURIDAD DE USO Y EPP	• Hasta validar la SDS/FDS vigente, se recomienda manipulación con guantes de protección química ligera y gafas de seguridad. • Evitar el contacto prolongado con ojos y piel. • Mantener buenas prácticas de higiene industrial durante la aplicación. • Para primeros auxilios, transporte y clasificación completa, consultar la SDS/FDS vigente antes de emisión oficial.
ALMACENAMIENTO Y MANEJO	• Conservar en lugar fresco, seco y bien ventilado. • Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso. • Proteger de radiación solar directa y de temperaturas extremas hasta confirmar la especificación final. • Mantener fuera del alcance de los niños. • Temperatura recomendada de almacenamiento: 5°C – 35°C.
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	Estado físico: Producto en envase aerosol / presentación presurizada. Naturaleza funcional declarada: solución lubricante siliconada para tubos y accesorios. Propiedades funcionales declaradas: deslizante, permanente, inerte, inalterable y sin solventes. Compatibilidad declarada: no ataca plásticos ni gomas. Contenido neto visible: 134 g / 225 cm³. Color / olor / densidad / viscosidad / pH / presión interna / punto de inflamación / composición química detallada: No disponible (N/D). Método / norma de ensayo: N/D.
DISPOSICIÓN FINAL	Gestionar envases y residuos conforme a la normativa local aplicable al producto y a su tipo de envase. No verter remanentes en desagües, cursos de agua o suelo. Gestionar residuos y envases según procedimiento interno del establecimiento y evaluación de peligrosidad cuando corresponda. La validación final debe realizarse con SDS/FDS vigente.
OBSERVACIONES	La presente ficha se elaboró con la mejor información disponible. Toda propiedad no declarada expresamente se consigna como No disponible (N/D).